

A/A	Όνομα προϊόντος	Βάση λαδιού	Εφαρμογές	Χρώμα	Θερμοκρασίες εφαρμογής	Ιξώδες σε mm ² /s κατά DIN 51562 40°C 100°C	Συσκευασία	Παρατηρήσεις & χαρακτηριστικά	
1	PARALIQ® P 68	Φαρμακευτικό λάδι		Άχρωμο άουινές	-10° έως 100° C	-	5 Lt, 20 Lt	Λαδί πολλαπλών εφαρμογών και για διέλαση αλουμινοφύλλων.	
2	PARALIQ® P 100			Άχρωμο άουινές	-15° έως 100° C	-	20 Lt		
3	PARALIQ® P 150			Άχρωμο άουινές	-15° έως 100° C	-	20 Lt	Φαρμακευτικό λάδι πολλαπλών εφαρμογών, σε διάφορα ιξώδη.	
4	PARALIQ® P 460			Άχρωμο άουινές	-15° έως 100° C	-	20 Lt		
5	PARALIQ® P 1500			Κίτρινο άουινές	-10° έως 100° C	-	20 Lt	Φαρμακευτικό λάδι μεγάλου ιξώδους, κυρίως για λίπανση αλυσίδων.	
6	KLÜBERFOOD® NH1 6-10			Άχρωμο, ορεόν άουινές	-	10-14	10 Lt	Ζαχαροδολιμνικό λάδι με προσθαία από οξείδωση και για διέλαση αλουμινίου. Έτοιμο προς χρήση.	
7	KLÜBEROIL® 4 UH1-15 (SPRAY)			Κίτρινο άουινές	Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-45° έως 70° C	4	400 ml	Ψυλό λάδι για την λίπανση αλυσίδων και άλλων κινημμένων μερών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
8	KLÜBEROIL® 4 UH1-15 N				Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-45° έως 110° C	3.5	20 Lt	Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα συστήματα αέρα.
9	KLÜBEROIL® 4 UH1-32 N				Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-35° έως 120° C	6	20 Lt	
10	KLÜBEROIL® 4 UH1-46 N				Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-35° έως 120° C	8	20 Lt	
11	KLÜBEROIL® 4 UH1-68 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-35° έως 120° C	11	20 Lt		
12	KLÜBEROIL® 4 UH1-100 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-35° έως 120° C	14	20 Lt		
13	KLÜBEROIL® 4 UH1-150 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-35° έως 120° C	19	20 Lt		
14	KLÜBEROIL® 4 UH1-220 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-30° έως 120° C	26	20 Lt		
15	KLÜBEROIL® 4 UH1-320 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-30° έως 120° C	35	20 Lt		
16	KLÜBEROIL® 4 UH1-460 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-30° έως 120° C	47	20 Lt		
17	KLÜBEROIL® 4 UH1-680 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-25° έως 120° C	65	20 Lt		
18	KLÜBEROIL® 4 UH1-1500 N			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-25° έως 120° C	125	20 Lt		
19	KLÜBEROIL® 4 UH1-1500N (SPRAY)			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-25° έως 70° C	125	400 ml	Συνθετικό λάδι με πρόσθετα υψηλών πιέσεων για λίπανση κυρίως αλυσίδων, μικρών κιβωτιών, ρουλεμάν και συνδέσμων.	
20	KLÜBER SUMMIT® HYSYN FG 32			Άχρωμο, ορεόν άουινές	-45° έως 135° C	6.1	20 Lt	Είναι κατάλληλα τόσο για κοχλιοφόρους συμπιεστές όσο και για υδραυλικά συστήματα. Έχουν προδιαγραφές κατά VDL και HLP.	
21	KLÜBER SUMMIT® HYSYN FG 46			Άχρωμο, ορεόν άουινές	-40° έως 135° C	7.9	200 Lt	Παρουσιάζουν εξαιρετική σταθερότητα στην οξείδωση. Αντιμίγμα με ορυκτέλαια.	
22	KLÜBER SUMMIT® HYSYN FG 68			Άχρωμο άουινές	-40° έως 135° C	9.9	200 Lt		
23	KLÜBER SUMMIT® R 200			Άχρωμο άουινές	-	10	19 Lt	Λαδί για συμπιεστές ψύχους, για διάφορα ψυκτικά μέσα.	
24	UNISILKON M 2000 (SPRAY)			Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές	-20° έως 40° C	560	90	250 ml	Συνθετικό λάδι υψηλού ιξώδους. Αποκαλλίπτικα καθαυσιτών. Διαχωριστικό και προστατευτικό πολυμερών και ελαστικών από υγρασία.

Συνθετικό λάδι



ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ



Έδρανα ολόκληρης Αλυσίδες κίνησης



Γρανάζια - Μειωτήρες



Κίτρινο άουινές ορεόν άουινές κοχλιοφόροι συμπιεστές



Στεγάνωση






































Ρυοτρες - οδήγιοι



Στεγανώματα



Υδραυλικά συστήματα

A/A	Όνομα προϊόντος Σύνθεση	Βάση Λαδιού	Εφαρμογές	Χρώμα	Θερμοκρασίες εφαρμογής	Κατηγορία NLGI	Συσκευασία	Παρατηρήσεις & χαρακτηριστικά
1	PARALIO® GA 351 Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.	Φαρμακευτικό λάδι	 	Μηξ, οχρόν διαφανές	-40° έως 120°C	1	370 gr 1 kg 25 kg	Για κεντρικά συστήματα λιπανσης, ανθεκτικό σε όλα τα περιφερύοντα μέσα (π.χ. νερό, γάλα, οινόπνευμα κ.λ.π.).
2	PARALIO® GA 343 Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.		 	Κιτρινωπό, οχρόν διαφανές	-30° έως 120°C	2	400 gr 1 kg 25 kg	Ανθεκτικό σε περιβάλλον νερού και άλλα καθαριστικά υγρά με αντιασχωματική προστασία.
3	PARALIO® GA 3400 Ημιφύστο γράσο με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.	Σιλικονούχο λάδι	  	Κιτρινωπό, διαφανές	-45° έως 120°C	00	1 kg 25 kg	Για κεντρικά συστήματα λιπανσης με αντιασχωματική προστασία.
4	PARALIO® GTE 703 Σιλικονούχο γράσο υψηλών θερμοκρασιών με τερβόλν.		  	Λευκό	-50° έως 150°C	3	60 gr 500 gr, 750 gr 25 kg	Για λιπανση - στεγνώωση, ανθεκτικό σε περιβάλλον νερού και ατμού και άλλων καθαριστικών υγρών.
5	ΚΛÜBERSYNTH® UH1 14-151 Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.		   	Μηξ	-45° έως 120°C	1	400 gr 1 kg 25 kg	Για κεντρικά συστήματα λιπανσης, χαμηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στο νερό, αντισειδωτικές και αντιασχωματικές ιδιότητες.
6	ΚΛÜBERSYNTH® UH1 14-31 Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.	Συνθετικό λάδι	  	Λευκό	-45° έως 120°C	1	370 gr 1 kg 25 kg	Για κεντρικά συστήματα λιπανσης, χαμηλές θερμοκρασίες, υψηλές στροφές, ανθεκτικό στο νερό με αντιασχωματικές ιδιότητες.
7	ΚΛÜBERSYNTH® UH1 14-222 Γράσο γενικής χρήσης με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου και στερεά λιπαντικά.		  	Μηξ	-25° έως 100°C	2	400 gr 1 kg 25 kg	Ανθεκτικό σε περιβάλλον νερού, με αντιασχωματική προστασία.
8	ΚΛÜBERFOOD® NH1 14-222 Spray Γράσο γενικής χρήσης σε σπρέυ με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου και στερεά λιπαντικά.		  	Μηξ	-25° έως 120°C	2	400 ml	Ανθεκτικό σε περιβάλλον νερού, με αντιασχωματική προστασία, μεγάλη διάρκεια επιανωλιπανσης.
9	ΚΛÜBERSYNTH® UH1 14-1600 Ημιφύστο γράσο με σάπωνα συμπληρώκου αλουμινίου.		  	Κιτρινωπό, διαφανές	-45° έως 120°C	00	1 kg 25 kg	Για κεντρικά συστήματα λιπανσης, υψηλά φορτία, υψηλές στροφές, ανθεκτικό στο νερό με αντιασχωματικές ιδιότητες.
10	ΚΛÜBERSYNTH® UH1 64-2403 Γράσο με ανόργανη βάση (silicate).	  	Μηξ	-10° έως 140°C	3	400 gr 1 kg 25 kg	Ανθεκτικό σε περιβάλλον νερού, ατμού και χημικών, με μεγάλη προσκολλητικότητα.	
11	BARRIERA® L 55/2 Γράσο υψηλών θερμοκρασιών με τερβόλν.		  	Λευκό	-40° έως 260°C	2	200 gr 1 kg 10 kg	Για λιπανση μακράς διάρκειας, αδρανές με ηλαστικά και ελαστομερή. Ελεύθερο αλκαλών.
12	ΚΛÜBERPASTE® UH1 84-201 Πάστα με οργάνικά και ανόργανα στερεά λιπαντικά.		  	Λευκό	-45° έως 120°C	1	600 gr	Για λιπανση, συνάρθρωση αντιασχωματική προστασία, για σπειρώματα και για σημεία τριβής με μεγάλη τήση.